



Lista de productos


Señalizador universal UNI
con cinta de fijación




Señalizador universal UNI
sin cinta de fijación




Señalizador para soldar UNI




Señalizador para atornillar SHT



Cinta de fijación SB




Tapa de plástico SHA




Etiqueta personalizable LOGT



Etiqueta vacía con ranuras



Listón estándar SLT



Ejemplos de montaje

Señalizador universal con cinta de fijación

Colocar la cinta de sujeción adjunta en torno al tubo y suspender en los talones de señalizador para etiquetas. El tornillo central fija la etiqueta al tubo.

Señalizador para atornillar en MS 27

Señalizador para atornillar en MS 27 con perno roscado M8/25 en bloque PB 27; Ajuste de la posición con tuerca M8, también posible en posición vertical.

Señalizador para atornillar

Señalizador para soldar

La fijación puede efectuarse directamente en la tubería. Para el montaje del señalizador para atornillar se necesita una abrazadera con rosca M8.

▲ Perfecta elaboración y acabado: todas las etiquetas están atornilladas en paralelo en el carril de montaje.

La tapa de plástico está incluida siempre junto con el señalizador y es apta para todos los tipos de etiquetas.

Cada etiqueta puede contener el logotipo de la empresa si se desea. Encontrará la información necesaria para hacer el pedido en el catálogo principal.

Respecto a la combinación de colores y el tipo de texto puede notificarnos sus deseos directamente por correo electrónico.

Todas las etiquetas cumplen los requisitos de la norma DIN 1988.

Nota

► **Extracto de la norma DIN 1988, parte 2:**
 Formato mínimo 50 x 100 mm
 Los dispositivos importantes para el funcionamiento deben estar marcados suficientemente con etiquetas permanentes.